

## Reelcraft 3700 serie


Robuuste haspels geschikt voor lange lengten slang van 1 1/2" en 2".  
Tandwiel aangedreven of ketting gewonden, evt. voorzien van vertraging.  
Frame en spoel gepoedercoat. Voorzien van 2" vloeistofpad.

Maximum druk 20 bar. Temperatuurbereik -30 °C. tot +80 °C.  
Spoeldiameter 381 mm.



aandrijving □□ =

BC	bevel crank (voorkant)
E	12 VDC 1/3 pk
NJ	24 VDC 1/4 pk
EP	12 VDC 1/2 pk explosie veilig
EJ	24 VDC 1/2 pk explosie veilig
EA	115 VAC 1/2 pk explosie veilig
AF	pneumatisch 4pk luchtmotor
AR	pneumatisch 6pk luchtmotor
HD	hydraulisch



artikelnr.	slang lengte bij		B mm.	E mm.	F BC mm.	F EP mm.	G mm.	A mm.	D mm.	gewicht kg.*
	38mm. mtr.	51mm. mtr.								
9□□37002320	20	8	508	584	762	838	622	660	533	52
9□□37002520	20	17	508	635	762	838	673	660	533	56
9□□37002524	24	20	610	635	864	940	673	762	533	58
9□□37002532	35	27	813	635	1067	1143	673	965	533	62
9□□37003112	27	15	305	787	559	635	826	457	610	61
9□□37003120	50	27	508	787	762	838	826	660	610	64
9□□37003126	67	38	660	787	914	991	826	813	610	67
9□□37003916	69	43	406	991	660	737	1029	559	610	83
9□□37003924	107	67	610	991	864	940	1029	762	610	86

\* Gewicht voor haspel met bevelcrank. Gewicht elektrische uitvoering +19kg., voor hydraulisch en luchtmotor +12kg.

## Kettingbeschermer voor series 40, 2400, 3700, 3900

Voor de motor aangedreven haspels is een kettingbeschermer verplicht volgens CE - normering

artikelnr.	model
9261746	kettingbeschermer



Optioneel: - 3-weg of 4-weg slanggeleider  
- hogere druk/temperatuur