

## Reelcraft 3900 serie


Robuuste haspel geschikt voor lange lengten slang van 1" tot en met 1 1/2".  
Tandwiel aangedreven of ketting gewonden, evt. voorzien van vertraging.  
Frame en spoel gepoedercoat. Voorzien van 1 1/2" vloeistofpad.

Maximum druk 40 bar. Temperatuurbereik -30 °C. tot +80 °C.



aandrijving  =

BC	bevel crank (voorkant)
E	12 VDC 1/3 pk
NJ	24 VDC 1/4 pk
EP	12 VDC 1/2 pk explosieveilig
EJ	24 VDC 1/2 pk explosieveilig
EA	115 VAC 1/2 pk explosieveilig
AF	pneumatisch 4pk luchtmotor
AR	pneumatisch 6pk luchtmotor
HD	hydraulisch



artikelnr.	slang lengte bij			B	E	F BC	F EP	G	A	D	gewicht kg.*
	25mm. mtr.	32mm. mtr.	38mm. mtr.								
9 <input type="checkbox"/> 39001916	17	14	12	406	533	660	737	572	559	533	41
9 <input type="checkbox"/> 39001920	21	20	17	508	533	762	838	572	660	533	42
9 <input type="checkbox"/> 39002312	29	18	15	305	584	559	635	622	457	533	39
9 <input type="checkbox"/> 39002318	47	27	24	457	584	711	787	622	610	533	42
9 <input type="checkbox"/> 39002320	50	32	29	508	584	762	838	622	660	533	42
9 <input type="checkbox"/> 39002326	67	37	32	660	584	914	991	622	813	533	45
9 <input type="checkbox"/> 39002328	73	44	41	711	584	965	1041	622	864	533	47
9 <input type="checkbox"/> 39002336	98	58	53	914	584	1168	1245	622	1067	533	50
9 <input type="checkbox"/> 39002512	29	26	15	305	635	559	635	673	457	533	40
9 <input type="checkbox"/> 39002520	70	49	29	508	635	762	838	673	660	533	44
9 <input type="checkbox"/> 39003112	64	47	32	306	787	559	635	826	457	610	42
9 <input type="checkbox"/> 39003116	93	62	46	406	787	660	737	826	559	610	44
9 <input type="checkbox"/> 39003120	111	84	58	508	787	762	838	826	660	610	45

\* Gewicht voor haspel met bevelcrank. Gewicht elektrische uitvoering +19kg., voor hydraulisch en luchtmotor +12kg.

## Kettingbeschermer voor series 40, 2400, 3700, 3900

Voor de motor aangedreven haspels is een kettingbeschermer verplicht volgens CE - normering

artikelnr.	model
9261746	kettingbeschermer



Optioneel: - 3-weg of 4-weg slanggeleider  
- hogere druk/temperatuur