

Reelcraft 5900 serie


Robuuste haspels geschikt voor lange lengten slang van 2" tot en met 4".
Tandwiel aangedreven of ketting gewonden, evt. voorzien van vertraging.
Frame en spoel gepoedercoat. Voorzien van 2" vloestofpad.

Maximum druk 20 bar. Temperatuurbereik -30 °C. tot +80 °C.
Spoeldiameter 508 mm.



aandrijving □□ =

BC	bevel crank (voorkant)
E	12 VDC 1/3 pk
NJ	24 VDC 1/4 pk
EP	12 VDC 1/2 pk explosie veilig
EJ	24 VDC 1/2 pk explosie veilig
EA	115 VAC 1/2 pk explosie veilig
AF	pneumatisch 4pk luchtmotor
AR	pneumatisch 6pk luchtmotor
HD	hydraulisch



artikelnr.	slang lengte bij			B mm.	E mm.	F BC mm.	F EP mm.	G mm.	A mm.	D mm.	gewicht kg.*
	51mm. mtr.	75mm. mtr.	102mm. mtr.								
9□□59003116	17	5		406	787	660	737	826	559	610	64
9□□59003124	26	8		610	787	864	940	826	762	610	68
9□□59003132	37	11		813	787	1067	1143	826	965	610	73
9□□59003612	18	9		305	914	559	635	953	457	610	66
9□□59003616	27	12	4	406	914	660	737	953	559	610	68
9□□59003912	27	11	5	305	991	559	635	1029	457	610	82
9□□59003916	41	15	5	406	991	660	737	1029	559	610	91
9□□59003924	61	20	8	610	991	864	940	1029	762	610	95

* Gewicht voor haspel met bevelcrank. Gewicht elektrische uitvoering +19kg., voor hydraulisch en luchtmotor +12kg.

Optioneel: - 3-weg of 4-weg slanggeleider
- hogere druk/temperatuur