



Reelcraft C-serie

Lichte, economische haspel geschikt voor langere lengten slang. Haspels zijn handgewonden met de zwengel aan de zijkant. Haspels zijn voorzien van een frictierem waardoor de haspel niet afrolt als deze niet in gebruik is. Alle delen gepoedercoat voor een duurzame inzet. Temperatuur LN max. 65 °C. HN max. 99 °C.



Model	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F ^{CT} mm.
CU6050	292	425	270	102	238	168
CU6100	292	512	270	102	352	289
CU8050	381	425	337	102	238	168
CU8100	381	529	337	152	337	260
CT6050	400	394	337	152	86	108
CT6100	400	495	337	152	86	108



artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9CU6050LN	CU6050LN	3/8	3/8	10	15	21	5
9CU6100LN	CU6100LN	3/8	3/8	10	30	21	7
9CU8050LN	CU8050LN	1/2	1/2	13	15	21	6
9CU8100LN	CU8100LN	1/2	1/2	13	30	21	9
9CT6050HN	CT6050HN	1/2	3/8	10	15	345	5
9CT6100HN	CT6100HN	1/2	3/8	10	30	345	6

