


Reelcraft DP5000/DP7000

Compacte, lichte en sterke haspel. Zeer goede corrosie bestendigheid door o.a. een speciale afdichting van het veerhuis. Alle metalen delen zijn gepoedercoat. De haspel is door zijn interlocking basis zeer sterk en zeer goed bestand tegen vibratie. Deze eigenschappen maken deze haspel zeer geschikt voor mobiele montage. **Exclusief slang.**



model	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
DP5600	416	365	178	102	203
DP5800	416	365	178	127	229
DP7600	432	419	178	102	203
DP7800	432	419	178	127	229



Veergewonden, zonder slang.
Maximum temperatuur +99 °C.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr."	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9DP5600OLP	DP5600 OLP	3/8	3/8	10	11	35	17
9DP5800OLP	DP5800 OLP	3/8	1/2	13	11	35	17
9DP5800OMP	DP5800 OMP	3/8	1/2	13	11	207	18
9DP7600OLP	DP7600 OLP	1/2	1/2	10	15	35	20
9DP7800OLP	DP7800 OLP	1/2	1/2	13	15	35	20
9DP7600OMP	DP7600 OMP	1/2	1/2	10	15	207	35
9DP7800OMP	DP7800 OMP	1/2	1/2	13	15	207	35