


Reelcraft LC serie

Voordelige haspel verkrijgbaar in poedercoat of rvs304 uitvoering. Robuust, veergewonden voor water en lucht, gemonteerd op voetplaat met slanggeleider. Geleidearm is verstelbaar in 5 posities.



Model	LC serie
	mm.
A	521
B	492
C	121
D	76
E	206



Veergewonden, met/zonder slang
Maximum temperatuur +65 °C.

Poedercoat modellen met slang:

Voorzien van een duurzame pvc slang, geschikt voor water en lucht.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9LC650OLP	LC650 OLP-70	1/4	1/4	10	15	21	17
9LC670OLP	LC670 OLP-70	1/4	1/4	10	21	21	20
9LC850OLP	LC850 OLP-70	1/2	1/2	13	15	21	19
9LC870OLP	LC870 OLP-70	1/2	1/2	13	21	21	22

Poedercoat modellen zonder slang:

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9LC607OLP	LC607 OLP-70	1/4	1/4	10	20	21	16
9LC807OLP	LC807 OLP-70	1/2	1/2	13	20	21	16



RVS modellen zonder slang:

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9LC607OLS	LC607 OLS-70	1/4	1/4	10	20	21	16
9LC807OLS	LC807 OLS-70	1/2	1/2	13	20	21	16