


Reeltek serie

Sterke haspel met stalen basis en polypropyleen trommel. De haspel is licht in gewicht. Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. Geschikt voor doorvoer van water, lucht en olie. **Exclusief slang.**

Eigenschappen:

- Degelijke constructie, geschikt voor industrieel gebruik.
- Kwalitatief hoogwaardige onderdelen.
- Blokkeerpal voorzien van rvs veer.
- Swivel heeft een bewezen lange levensduur.
- Corrosiebestendig door gepoedercoate stalen delen en kunststof spoel.
- Universele montage door de verstelbare arm.
- Sterk en lichtgewicht door de combinatie van een stalen frame en een kunststof spoel.
- Geleide arm is verstelbaar in 7 posities.



ingang	3/8" mm.	1/2" mm.
A	146	159
E	419	419
G	448	448
X	57	57
Y	152	152



Veergewonden, zonder slang.
Maximum temperatuur +65 °C.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr."	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9RT403OLP	RT403 OLP	3/8	1/4	6	11	21	9
9RT405OLP	RT405 OLP	3/8	1/4	6	15	21	9
9RT603OLP	RT603 OLP	3/8	1/4	10	11	21	9
9RT605OLP	RT605 OLP	1/2	1/4	10	15	21	11
9RT803OLP	RT803 OLP	1/2	1/2	13	11	21	11
9RT805OLP	RT805 OLP	1/2	1/2	13	15	21	12
9RT603OMP	RT603 OMP	3/8	3/8	10	11	66	10
9RT803OMP	RT803 OMP	1/2	1/2	13	11	66	11

Reeltek haspel voor zijmontage

Exclusief slang.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr."	maat mm.	slang lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9RT605OLPSM	RT605 OLPSM	1/2	1/4	10	15	21	11

