



## Reelcraft RVS haspels

Toe te passen in levensmiddelen industrie, chemische industrie, wasstraten, zeescheepvaart, etc.  
De haspel is geschikt voor lucht, water en olie. RVS304L.



Model	5000	7000	80000	D80000
	mm.	mm.	mm.	mm.
A	368	514	645	645
B	348	483	610	613
C	248	200	211	289
D	64	98	254	267
E	152	178	267	362



Veergewonden, zonder slang:  
Maximum temperatuur +99 °C.

artikelnr.	model	aansluit. bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
95600OLS	5600 OLS	3/8	10	10	35	10
97800OLS	7800 OLS	1/2	13	15	35	20
982000OLS	82000 OLS	1/2	13	30	35	36
983000OLS70	83000 OLS	3/4	19	15	35	37
9D83000OLS70	D83000 OLS	3/4	19	22	35	34
9D84000OLS70	D84000 OLS	1	25	15	35	41
95600OMS	5600 OMS	3/8	10	10	210	10
97600OMS55	7600 OMS5 5	3/8	10	18	210	19
97800OMS	7800 OMS	1/2	13	15	210	21
982000OMS	82000 OMS	1/2	13	22	210	37
983000OMS70	83000 OMS	3/4	19	15	210	37