


Reelcraft haspel voor zijmontage

Haspel voor zijmontage. Eenvoudig om te bouwen van links naar rechtslopend. Duurzame haspel, met aflas dichtingen in de swivel. Verstelbare geleide arm.



Model	4000 mm.	5000 mm.	A5000 mm.
A	144	157	148
B	311	351	419
C	356	387	453
D	305	343	402
E	32	32	32



Veergewonden, zonder slang.
Maximum temperatuur +99 °C.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr."	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
95450OLPSMR	5450OLPSMR	3/8	1/4	6	15	20	9
94625OLPSMR	4625OLPSMR	3/8	1/4	10	8	20	8
95650OLPSMR	5650OLPSMR	3/8	1/4	10	15	20	12
9A5825OLPSMR	A5825OLPSMR	3/8	1/2	13	8	20	10
9A5850OLPSMR	A5850OLPSMR	3/8	1/2	13	15	20	16

Reeltek haspel voor zijmontage

Sterke haspel met stalen basis en polypropyleen trommel. De haspel is licht in gewicht. Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. Geschikt voor doorvoer van water, lucht en olie. **Exclusief slang.**

Eigenschappen:

- Degelijke constructie, geschikt voor industrieel gebruik.
- Kwalitatief hoogwaardige onderdelen.
- Blokkeerpal voorzien van rvs veer.
- Swivel heeft een bewezen lange levensduur.
- Corrosiebestendig door gepoedercoate stalen delen en kunststof spoel.
- Universele montage door de verstelbare arm.
- Sterk en lichtgewicht door de combinatie van een stalen frame en een kunststof spoel.
- Geleide arm is verstelbaar in 7 posities.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr."	maat mm.	slang lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9RT605OLPSM	RT605 OLPSM	1/2	1/4	10	15	21	11

